ANDIELCO SRL

CONECTORES Y MORSETERIA

ALUMINIO - COBRE

IRAM 2435

LINEA PREENSAMBLADA - BAJA TENSION

CONECTORES AISLADOS DENTADOS ABULONADOS

RANGO DE CONDUCTORES					
PRINCIPAL		DERIVADO		Torque de ajuste nominal daN.m	MODELO
mm2	AWG	mm2	AWG		
16-50	6 - 1/2	4 -16	12 - 6	1,5	1
50-95	1/0 - 4/0	4 -16	12 - 6	1,5	2
25-95	4 - 4/0	25 - 95	4 - 4/0	1,5	3*
16-50	6 - 1/0	4 -16	12 - 6	1,5	1^
50-95	1/0 - 4/0	4 -16	12 - 6	1,5	2^
25-95	4 - 4/0	25 - 95	4 - 4/0	1,5	3*^

* 2 Bulones / ^ Modelo con tuerca fusible mecanica



Modelo 1



Modelo 2



Modelo 3

Modelo	Tornillo Hexagonal
1	5/16" x 2 1/2"
2	5/16" x 2 1/2"
3	5/16" x 3"

CONECTORES AISLADOS DENTADOS ESTANCOS ABULONADOS

RANGO DE CONDUCTORES					
PRINCIPAL		DERIVADO		Torque de ajuste nominal daN.m	MODELO
mm2	AWG	mm2	AWG		
16 - 95	6 - 4/0	2 - 20	14 - 8	1	1*
16 - 95	6 - 4/0	4 - 35	12 - 2	1,5	2*
25 - 95	4 - 4/0	25 - 95	4 - 4/0	1,5	3

* Se puede suministrar con insertos de cobre estañado







Modelo	Tornillo Hexagonal	Bulon carrocero
1	-	M6 X 2"
2	5/16" x 3"	-
3	5/16" x 3 1/2"	-

CONECTORES AISLADOS DENTADOS ESTANCOS ABULONADOS

RANGO DE CONDUCTORES					
PRINCIPAL		DERIVADO		Torque de ajuste nominal daN.m	MODELO
mm2	AWG MCM	mm2	AWG - MCM		
50 - 150	1/0 - 300	4 - 35	12 - 2	1,5	1
35 - 150	2 - 300	35 - 150	2 - 300	1,5	2





Modelo	Tornillo Hexagonal
1	5/16” x 3 1/2”

Elaborado por ANDIELCO